



OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

B.N.S. MONITOR d.o.o

FD-7141 Vanjska WDR IR DOME mrežna kamera

Cijena po Jedinici (komad): 5 .517,50 kn; (uključen PDV)

FD-7141 Vanjska WDR Dome mrežna kamera

FD7141 je profesionalna [antivandal kamera](#) otporna na sve [vremenske uvjete](#). Ova kompaktna kamera sadrži sve komponente potrebne za vanjski video nadzor. IP66 FD7141 kamere osigurava zaštitu od vode, prašine a njezin antivandal dizajn osigurava dodatnu zaštitu u visokorizičnom okolišu. S ugrađenim grijačem i ventilatorom FD7141 funkcionira kako i na niskim tako i na visokim temperaturama. Zahvaljujući [Wide Dynamic Range](#) CMOS senzoru, FD7141 mrežna WDR kamera se može nositi sa izuzetnim svjetlosnim uvjetima i prenositi superiorniju kvalitetu slike za razliku od ostalih kamera u klasi. FD7141 ima odlične dan/noć funkcije što postiže pomoću IR-cut filterom i ugrađenim IR osvjetljivačima. Mogućnost podešavanja u tri pravca olakšava postavljanje kamere. FD7141 podržava ["tamper detection"](#) (detekciju sumljivih radnji) što znači da će u slučaju detekcije gubitka slike (namjernog prekrivanja objektiva nekim objektom ili šaranja sprejom) upaliti alarm. FD7141 je obogaćena i naprednim svojstvima poput istovremenog dvostrukog toka, 802.3af usuglašenim PoE, dvosmjernim audiom preko SIP protokola, ugrađenim [SD/SDHC card slot](#) i HTTPS zaštićenim prijenosom podataka.

Namjena i područje primjene kamere: Daljinski video nadzor lokacija i snimanje putem Interneta (WAN) Lokalni video nadzor lokacija i snimanje putem lokalne mreže (LAN) Slanje E-MAIL poruke sa slikom po alarmnom događaju ili detekciji kretanja **Potrebna oprema:** PC - pregled u živo sa kamere preko Internet Explorera PC sa priloženim programom uz kameru za pregled u živo i snimanje do 32 kamere na različitim lokacijama 3G mobitel za pregled u živo

Specifikacija:

WDR CMOS senzor Podešavanje u 3 pravca olakšava instalaciju 3.3 ~ 12 mm vari-fokalni objektiv Može prepoznati namjerno zaklanjanje vidnog polja (npr. upotrebu spreja ili blokadu nekim predmetom) Ugrađen IR osvjetljivač dometa do 15 metara Promjenjivi IR-cut filter za dan/noć funkciju Otporna na razne vremenske uvijete (IP66) MPEG-4 i MJPEG kompresija u realnom vremenu (Dual kodek) Podrška dvostruki tok simultano Ugrađen 802.3af usklađen PoE (Power-over-Ethernet) Dvosmjerni audio preko SIP protokola Ugrađen SD/SDHC Card Slot za snimanje u samoj kameri Ugrađen grijač i ventilator

Podrška mod PoE konektori:

Garancija 2 godine

Mogućnosti montaže:

[Informacije o dobavljaču](#)