



---

# OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

*B.N.S. MONITOR d.o.o*

## FD-7132 Dan/Noć! PoE mrežno IR DOME kamera

Cijena po Jedinici (komad): 3 .418,75 kn; (uključen  
PDV)

[FD-7132 Dan/noć! mrežna Dome kamera](#)

FD7132 mrežna kamera namjenjena je za 24-satni video nadzor u unutrašnjim prostorima. Ima ugrađenu dan/noć funkciju s promjenjivim IR-cut filterom i IR osvjetljivačima. Građena na mehanizmu podešavanja u tri smjera FD7132 se može vrlo lako instalirati bilo gdje u prostoru. Ćeto se koristi u bankama, uredima i kompleksima komercijalne namjene. Pod danjim svjetlom IR-cut filter se aktivira kako bi smanjio utjecaj infrared svjetla na boju slike. U uvjetima s manjom količinom svjetla IR-cut filter se automatski isključuje kako bi IR osvjetljivač mogao nesmetano raditi. IR osvjetljivač može osvijetljavati do 15 metara. Prema tome FD7132 mrežna kamera može dostaviti sliku visoke kvalitete kako po danu tako i po noći. Kao dodatak FD7132 laka je za montažu na razne površine i položaje zbog svoje specifične mogućnosti okretanja u 3 pravca. U can be easily installed on the ceiling or against the wall because of its sophisticated 3-axis hinge mechanism. U slučaju za sprijeĎavanje aktivacije alarma kada je to nepotrebno ugrađeno je PIR (Passive Infrared) senzor koji detektira objekte na temelju topline. FD7132 pruža mnoge druge napredne mogućnosti uključujući istovremeni dvostruki tok, 3GPP mobilni nadzor, 802.3af usklađeno PoE, dvosmjerni audio preko SIP protokola, i HTTPS encipciju. S ovom potpuno opremljenom FD7132 mrežnom kamerom možete izgraditi pouzdani video nadzorni sustav za nadzor unutarnjih prostora poput ureda, banaka ili maloprodajnih dućana.

**Namjena i područje primjene kamere:** Daljinski video nadzor lokacija i snimanje putem Interneta (WAN) Lokalni video nadzor lokacija i snimanje putem lokalne mreže (LAN) Slanje E-MAIL poruke sa slikom po alarmnom događaju ili detekciji kretanja **Potrebna oprema:** PC - pregled uĎivo sa kamere preko Internet Explorera PC sa priloženim programom uz kameru za pregled uĎivo i snimanje do 32 kamere na različitim lokacijama 3G mobitel za pregled uĎivo

#### **Specifikacija:**

3-axis mehaniĎki dizajn za olakšano podešavanje i postavljanje na stropove/zidove 3.3~12mm varifokalni "Board" objektiv s auto-iris objektivom Ugrađeni IR osvjetljivač (do 15 m) PomiĎni IR-cut Filter za kvalitetnu dan/noć funkciju Ugrađeno PIR senzor za detekciju pokreta MPEG-4 i MJPEG kompresija u realnom vremenu (Dual Kodek) Podrška simultani dvostruki tok 3GPP mobilni nadzor Ugrađeno 802.3af usklađeno PoE Digitalni U/I za vanjski senzor i alarm HTTPS prijenos podataka

#### **Pogled iznutra:**

#### **Pregled sa stražnje strane:**

#### **Garancija 2 godine**

[Informacije o dobavljaču](#)