



OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

B.N.S. MONITOR d.o.o

IP-7151 Progressive Scan CCD PoE Mrežna Kamera

Cijena po Jedinici (komad): 4 .033,75 kn; (uključen
PDV)

Progressive Scan CCD PoE Network Camera IP7151

IP7151 kamera opremljena naprednim sken CCD senzorom isporučuje video visoke kvalitete i istočle slike za profesionalni nadzor koji se najčešće postavlja u bankama, zračnim lukama, parkinzima ili mjestima za kontrolu pometa. Može snimiti izvanredno čiste slike, u visokoj rezoluciji, objekata u pokretu dok kod običnih kamera sa tehnikom preplitanja linija to nije moguće. Nadalje, u kombinaciji s snažnim naprednim sken CCD senzorom na IP7151 kameri je i pomični IR-cut filter koji dostavlja viskokokvalitetne slike čak i u uvjetima infracrvenog osvjetljenja. Uz pomoć VIVOTEK VVTK-1000 SoC čipa, istovremenim dvostrukim tokom, pogodna je za nadzor u realnom vremenu. Također dolazi uz mnogo korisnih funkcija za korisnika te mu pruža veću fleksibilnost u rukovanju s takvom kamerom. Neke od pogodnosti su ugrađen 802.3af usuglašen PoE, višejezično korisničko sučelje, objektiv sa promjenjivim kutem gledanja, dvosmjerni audio sa SIP protokolom (*), i digitalni U/I za vanjske senzore i alarme. IP7151 kamera je definitivno Vaš najbolji odabir u izgradnji visoko pouzdanog mrežnog video nadzora.

Namjena i područje primjene kamere: Daljinski video nadzor lokacija i snimanje putem Interneta (WAN) Lokalni video nadzor lokacija i snimanje putem lokalne mreže (LAN) Slanje E-MAIL poruke sa slikom po alarmnom događaju ili detekciji kretanja **Potrebna oprema:** PC - pregled u živo sa kamere preko Internet Explorera PC sa priloženim programom uz kameru za pregled u živo i snimanje do 32 kamere na različitim lokacijama 3G mobitel za pregled u živo

Specifikacija:

SONY "progressive scan" CCD senzor u VGA rezoluciji 2.9mm~8.2mm vari-focal objektiv, auto-iris Leće Pomični IR-cut Filter za dan/noć rad MPEG-4 u realnom vremenu i MPEG kompresiju slike (dvostruki kodek) Podrška istovremeno dvostruki tok 3GPP Mobilni Nadzor Ugrađen 802.3af usuglašen PoE Podrška dvosmjerni audio sa SIP protokolom Digitalni U/I za vanjske senzore i alarme RS485 sučelje

Paralelna skenere

Konektori:

Garancija 2 godine

[Informacije o dobavljaču](#)