



OPREMA ZA DALJINSKI VIDEO NADZOR - BNS MONITOR

B.N.S. MONITOR d.o.o

FD-7132 Dan/Noć! PoE mrežna IR DOME kamera

Cijena po Jedinici (komad): 3.418,75 kn; (uključen
PDV)

[FD-7132 Dan/noć! mrežna Dome kamera](#)

FD7132 mreÅ¾na kamera namjenjena je za 24-satni video nadzor u unutrašnjim prostorima. Ima ugraÅ°enu dan/noÅ¡ funkciju s promjenjivim IR-cut filterom i IR osvjetljivaÅ“ima. GraÅ°ena na mehanizmu podešavanja u tri smjera FD7132 se moÅ¾e vrlo lako instalirati bilo gdje u prostoru. Å“eto se koristi u bankama, uredima i kompleksima komercijalne namjene. Pod danjim svjetlom IR-cut filter se aktivira kako bi smanjio utjecaj infrared svjetla na boju slike. U uvjetima s manjom koliciÅ“nom svjetla IR-cut filter se automatski iskljuÅ“uje kako bi IR osvjetljivaÅ“ mogao nesmetano raditi. IR osvjetljivaÅ“ moÅ¾e osvjetljavati do 15 metara. Prema tome FD7132 mreÅ¾na kamera moÅ¾e dostaviti sliku visoke kvalitete kako po danu tako i po noÅ¡li. Kao dodatak FD7132 laka je za montaÅ¾u na razne površine i poloÅ¾aje zbog svoje specifiÅ“ne moguÅ“nosti okretanja u 3 pravca. U can be easily installed on the ceiling or against the wall because of its sophisticated 3-axis hinge mechanism. U Å¾elji za sprijeÅ“avanjem aktivacije alarma kada je to nepotrebno u graÅ°en je PIR (Passive Infrared) senzor koji detektira objekte na temelju topline. FD7132 pruÅ¾a mnoge druge napredne moguÅ“nosti ukljuÅ“ujuÅ“li istovremeni dvostruki tok, 3GPP mobilni nadzor, 802.3af usklaÅ“en PoE, dvosmjerni audio preko SIP protokola, i HTTPS encripciju. S ovom potpuno opremljenom FD7132 mreÅ¾nom kamerom moÅ¾ete izgraditi pouzdani video nadzorni sustav za nadzor unutarnjih prostora poput ureda, banaka ili maloprodajnih duÅ¾ana.

Namjena i podruÅ“je primjene kamere: Daljinski video nadzor lokacija i snimanje putem Interneta (WAN) Lokalni video nadzor lokacija i snimanje putem lokalne mreÅ¾e (LAN) Slanje E-MAIL poruke sa slikom po alarmnom dogaÅ°aju ili detekciji kretanja **Potrebna oprema:** PC - pregled uÅ¾ivo sa kamere preko Internet Explorera PC sa priloÅ¾enim programom uz kameru za pregled uÅ¾ivo i snimanje do 32 kamere na razliÅ“itim lokacijama 3G mobitel za pregled uÅ¾ivo

Specifikacija:

3-axis mehaniÅ“ki dizajn za olakšano podešavanje i postavljanje na stropove/zidove 3.3~12mm varifokalni "Board" odjektiv s auto-iris objektivom UgraÅ°eni IR osvjetljivaÅ“ (do 15 m) PomiÅ“ni IR-cut Filter za kvalitetnu dan/noÅ¡ funkciju UgraÅ°en PIR senzor za detekciju pokreta MPEG-4 i MJPEG kompresija u realnom vremenu (Dual Kodek) PodrÅ¾ava simultani dvostruki tok 3GPP mobilni nadzor UgraÅ°en 802.3af usklaÅ“en PoE Digitalni U/I za vanjski senzor i alarm HTTPS prijenos podataka

Pogled iznutra:

Pregled sa straÅ¾nje strane:

Garancija 2 godine

[Informacije o dobavljaèu](#)